

M20000



ALUMIL
ALUMINIUM

Ανοιγόμενο/ανακλινόμενο σύστημα θερμομονωτικών κουφωμάτων το οποίο συνεργάζεται αποκλειστικά με χαλύβδινο μηχανισμό 16mm (περιμετρικής ασφάλισης) προσφέροντας ικανοποιητικά επίπεδα θερμικής απόδοσης και υψηλή ασφάλεια

- Βασικό πλάτος συστήματος 62,5mm
- Χαλύβδινος μηχανισμός 16mm με κλειδώματα ασφαλείας (σχήμα μανιταριού) και ευκολία στην τοποθέτησή του
- Ειδική ενίσχυση των προφίλ κάσας για το βίδωμα και τη στήριξη του μεντεσέ
- Αυξημένη απόσταση φύλλου-κάσας στα 4mm για συνεχή εφαρμογή των ελαστικών ακόμα και κάτω από το μεντεσέ.
- Χρήση υαλοενισχυμένου πολυαμιδίου (24mm στην κάσας και 20mm στο φύλλο) που προσφέρει αυξημένη θερμομόνωση ($U_i = 2,7-3 \text{ W/m}^2\text{K}$)
- Δυνατότητα τοποθέτησης υαλοπίνακα έως και 44mm και συνολικό βάρος φύλλου έως 130Kg